

# Ficelle ROTIFIX® - MS 102

Garantie d'une fabrication 100% française

Utilisation

fonction



Manuel

manual

- Aspect lissé, régulier et qualitatif, simulant une ficelle naturelle
- Mélange de fibres synthétiques pleines très résistantes en polyester et rayonne. Cette composition lui permet de gonfler légèrement et de mieux bloquer les nœuds
- Fin de vie : incinération

- Smooth, even, high-quality appearance, simulating natural twine
- Blend of very resistant solid synthetic fibres in polyester and rayon. This composition allows it to swell slightly and block knots better
- End of life: incineration



Coloris / Colours :



Roll de 1KG / Recharge de 1KG / Filpack de 1KG / Filbox de 1KG

## Caractéristiques techniques


Type/ Type	Ø en mm*	m / kg (+/-6%)	Charge de rupture (daN)
2TE	0.7	2500	14
3TE	0.9	1650	21
4,0/2	0.8	2000	16
5,0/2	0.7	2600	13
6,0/2	0.6	3300	9

Métrage maxi de ficelle par kg d'aliment

2TE	3TE	4,0/2	5,0/2	6,0/2
6m	4,5 m	5 m	6 m	7m

Catégorie d'aliments : **Aqueux, gras, acide**  
Food categories : **Aqueous, fattig, acidic**

Limites d'utilisation :  
Limits of use :



Composition : Polyester + viscose + liant  
Composition : Polyester + viscose + coating