

# Ficelle POLYESTER MACHINE - MS 114

MTS/MMS/MMC/MTB

Garantie d'une fabrication 100% française

Utilisation

fonction



Machine

machine



- Spécifique dans le ficelage des salaisons à usage machine
- Aspect lisse et régulier
- Plus résistante qu'une fibre naturelle
- Remplace avantageusement une ficelle composée de lin
- Coupe nette et précise
- Optimisation des rendements
- Fin de vie : incinération

- Specific for tying cured meats for machine use
- Smooth and regular appearance
- More resistant than natural fibre
- A good alternative to linen twine
- Clean, precise cut
- Optimised yields

Coloris / Colours :




Roll de  $\pm 1\text{KG}^*$  (\*sans nœuds ; poids variable)

## Caractéristiques techniques

Type/ Type	Ø en mm*	m / kg ( +/-6%)	Charge de rupture (daN)
MTS	1.2	890	32
MMS	1.0	1400	20
MMC	1.1	1000	28
MTB	0.9	1600	18

Catégorie d'aliments : Aqueux, gras  
Food categories : Aqueous, fattig

Limites d'utilisation :  
Limits of use :



MTS: Spécial machines type TURROQUES ou AGROQUIP ; MMS: Spécial machines type EMSENS ; MMC: Spécial machines MCM ; MTB: Spécial TECHNO BRIANZA

Métrage maxi de ficelle par kg d'aliment			
MTS	MMS	MMC	MTB
1.8 m	2.5 m	2 m	3 m

Composition : Polyester + liant  
Composition : Polyester + coating

