

Cleanline 319

Utilisation
Function



Double tresse polyester/polyamide, amarre souple, facilement épissable, fort allongement.

Double polyester/polyamide braid, easy to splice, extremely flexible, high elongation.

amarrage / mooring line

Construction ;

- **Âme** : 12 fuseaux, polyamide 100% haute ténacité
- **Gaine** : 24 fuseaux, polyester 100% haute ténacité

Présentation :

bobines de 100m minimum,
glènes de 100m à partir de 24 mm

Construction :

- **Core** : 12 plait 100% high tenacity polyamide
- **Sheath** : 24 plait 100% high tenacity polyester

Rope work :

possible splicing

Présentation :

reel of 100m up to 24 mm diameter and 100m coils beyond

Coloris / colours :



Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)	Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
8	4.50	2300	28	59	17645
10	7.80	2700	32	78	21565
12	11	3900	36	98.80	30000
14	13.60	5400	40	121	40000
16	17.40	6500	44	147	43000
18	21.80	8500	48	177	50500
20	25.30	10000	52	204	60000
22	28.30	11900	56	238	69000
24	34.50	12450	64	253	90000